

Urząd Miasta Pionki

Aleja Jana Pawła II 15

26 - 670 Pionki

tel. 48 3414 200, fax 48 3414 200

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W imieniu zamawiającego, tj. Gminy Miasto Pionki, zapraszam do złożenia oferty na wykonanie budowy ogrodzenia boiska sportowego i placu widowni, placu widowni oraz opaski boiska przy PSP Nr 1 w Pionkach przy ul. 15-go Stycznia 3 oraz wykonanie budowy ogrodzenia boiska sportowego oraz opaski boiska przy PSP Nr 5 w Pionkach przy ul. Targowej 9.

I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

1. PSP Nr 1

1) Opis zagospodarowania terenu.

Przedmiotem zamówienia objęta jest część działki nr 489 - stanowiąca teren Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pionkach, ul. 15-go Stycznia 3 w Pionkach.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- budowę ogrodzenia boiska sportowego i placu widowni
- budowę placu widowni,
- budowę opaski boiska.

2) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do budowy ogrodzenia należy wykonać demontaż opraw oświetleniowych i wysięgników oraz słupów oświetleniowych betonowych w ilości 6 szt. oraz dokonać ich utylizacji.

3) Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie boiska zostało zaprojektowane ze wszystkich czterech boków boiska – ogrodzenie panelowe. Wymiary ogrodzenia to 45 m - dłuższy bok i 28 m – krótszy bok za bramkami, wysokość ogrodzenia to 3,00 m od poziomu terenu. Łączna długość ogrodzenia wynosi 146 mb.

Od strony budynku szkolnego, w ogrodzeniu zostały zaprojektowane: brama wjazdowa i furтка wejściowa o łącznej szerokości 5,00 m i druga pojedyncza furтка. Szczegółowa lokalizacja bramy i furtek zostanie uzgodniona z zarządcą terenu na etapie realizacji. Brama i furteki winny być zgodne z dostarczonym systemem ogrodzenia.

Ogrodzenie o wysokości 3 m. Pierwszy pas paneli od poziomu „0” do 1,5 m: Panel ogrodzeniowy prosty bez przetłoczeń usztywniających, wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy ϕ 6mm, drut poziomy 2x ϕ 8mm, oczko 50 x 200mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.

Drugi pas paneli od poziomu 1,5 m do 3 m: Panel ogrodzeniowy prosty bez przetłoczeń usztywniających, wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy ϕ 6mm, drut poziomy 2x ϕ 8mm, oczko 100 x 200mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Słupy ogrodzeniowe do ogrodzenia panelowego 60 x 40 x 3mm o wysokości 4000mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.

Słupy osadzone w stopach fundamentowych o wymiarach 40 x 40 cm i wysokości 100 cm, z betonu B15, wylewanych na gruncie. Rozstaw między słupami – 2,5 m.

Od góry otwory słupów zaślepię gotowymi zatyczkami wykonanymi z tworzyw sztucznych.

4) Plac pod widownię.

Plac pod widownię projektuje się z kostki betonowej Behaton firmy Jadar w kolorze czarnym. Nawierzchnia ułożona w spadku 2% w kierunku jezdni. Zakończenie od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 x 100 cm, długość 45 mb, z boków obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm, długość 10 mb.

Warstwy nawierzchni placu:

- kostka betonowa Behaton 8 cm,
- mieszanka piaskowo-cementowa 4 cm,
- podbudowa z chudego betonu C 8/10 – 15 cm,
- podsypka piaskowa (piasek średnioziarnisty) – grubość 10 cm.

Poszczególne warstwy należy zagęścić wibratorem mechanicznym, szczeliny wypełnić piaskiem. Obrzeża trawnikowe i krawężniki ułożyć na warstwie betonu oporowego B15.

Projektowany plac pod widownię zajmuje teren o wym. 44,6 m x 5 m - zlokalizowany pomiędzy boiskiem, a jezdnią. Chodniki stanowiące dojścia do boiska znajdujące się w terenie przeznaczonym pod plac widowni należy przełożyć (20 m²).

5) Opaska boiska.

Boisko z trzech stron należy wykończyć opaską wykonaną z kostki betonowej Behaton gr. 6 cm (kolor czarny) o szerokości 100 cm.

Nawierzchnia brukowana posadowiona jest na podbudowie z chudego betonu o grubości 10 cm i podsypce piaskowej. Opaskę należy wykończyć obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm ułożonym na ławie betonowej B-15 z oporem.

Długość opaski 89 mb, szerokość 1,0 m (pow. 89 m²), obrzeże opaski 91 mb.

2. PSP Nr 5

1) Opis zagospodarowania terenu.

Projektem objęta jest część działki nr 1131, stanowiąca teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Targowa 9 w Pionkach.

Projekt obejmuje:

- budowę ogrodzenia boiska sportowego,
- budowę opaski boiska.

2) Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie boiska zostało zaprojektowane ze wszystkich czterech boków boiska – ogrodzenie panelowe. Wymiary ogrodzenia to 44 m - dłuższy bok i 30 m – krótszy bok za bramkami, wysokość ogrodzenia to 3,00 m od poziomu terenu. Łączna długość ogrodzenia wynosi 148 mb.

Od strony budynku szkolnego, w ogrodzeniu zostały zaprojektowane: brama wjazdowa i furtka wejściowa o łącznej szerokości 5,00 m i druga pojedyncza furtka. Szczegółowa lokalizacja bramy i furtek zostanie uzgodniona z zarządcą terenu na etapie realizacji.

Brama i furtki winny być zgodne z dostarczonym systemem ogrodzenia.

Ogrodzenie o wysokości 3 m. Pierwszy pas paneli od poziomu „0” do 1,5 m: Panel ogrodzeniowy prosty bez przetłoczeń usztywniających, wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy fi 6mm, drut poziomy 2xfi 8mm, oczko 50 x 200mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.

Drugi pas paneli od poziomu 1,5 m do 3 m: Panel ogrodzeniowy prosty bez przetłoczeń usztywniających, wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy fi 6mm, drut poziomy 2xfi 8mm, oczko 100 x 200mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Słupy ogrodzeniowe do ogrodzenia panelowego 60x40x3mm o wysokości 4000mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.

Słupy osadzone w stopach fundamentowych o wymiarach 40 x 40 cm i wysokości 100 cm, z betonu B15, wylewanych na gruncie. Rozstaw między słupami – 2,5 m.

Od góry otwory słupów zaślepię gotowymi zatyczkami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Z uwagi na bliską odległość bieżni przewiduje się wykonanie ścieg narożnych ogrodzenia.

3) Opaska boiska.

Boisko na całym obwodzie należy wykończyć opaską wykonaną z kostki betonowej Behaton gr. 6 cm (kolor czarny) o szerokości 100 cm (za bramkami) i 105 cm po dłuższych bokach – pomiędzy boiskiem i

bieżnią.

Nawierzchnia brukowana posadowiona jest na podbudowie z chudego betonu o grubości 10 cm i podsypce piaskowej. Za bramkami opaska wykończona obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm ułożonym na ławie betonowej B-15 z oporem, po dłuższych bokach zblokowana istniejącym obrzeżem betonowym bieżni oraz boiska.

Długość opaski 144 mb, szerokość zmienna 1,0 – 1,05 m (pow. ok. 144 m²), obrzeże opaski 60 mb.

3. Prace budowlane należy prowadzić i wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu oraz zgodnie z załącznikami do tego zaproszenia. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z technologią wykonania określoną przez producenta materiałów.
4. Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót:
 - 1) roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
 - 2) zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego, Wykonawca do realizacji robót zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiały i wyroby budowlane posiadające wymagane atesty i świadectwa jakości oraz załączyć ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.
5. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków (prace towarzyszące nie ujęte powyżej a konieczne do uwzględnienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia):
 - 1) zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac budowlanych,
 - 2) przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie,
 - 3) zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu,
 - 4) po zakończeniu robót uporządkuje i posprząta miejsce, gdzie były prowadzone prace budowlane,
 - 5) przygotowuje dokumentację powykonawczą do odbioru końcowego,
 - 6) wykona **wszelkie inne prace** nie ujęte powyżej, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.
7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres **5 lat**.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych.

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, pok. nr 20 lub telefonicznie pod numerem tel. +48516276348, e-mail: a.jurek@pionki.pl

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu *Oferta* stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, w związku z tym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie i zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, jak również z przyszłym placem budowy.
2. Całkowita cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie zobowiązania oraz wszystkie koszty związane z terminowym, pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena

podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

4. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia przedstawiona w formularzu *Oferta* była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
5. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi uwzględniać wszystkie warunki i wytyczne stawiane przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
6. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi także uwzględniać wszystkie inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia.
7. Każdy z Wykonawców może podać tylko jedną cenę. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
8. Zaleca się aby przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmująca realizację całości zamówienia.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu *Oferta* w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, sekretariat – osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem. Oferty należy składać do dnia 16.07.2015r. do godz. 11:00.

VII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 2 do SIWZ.
3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w terminie określonym przez zamawiającego.

VIII. Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia:

załącznik nr 1 - formularz *Oferta*

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - plan sytuacyjny boiska przy PSP Nr 1

załącznik nr 4 - plan sytuacyjny boiska przy PSP Nr 5